

	<b>Modell</b>	<b>C1 Pro</b>	
<b>Hardware</b>	Bildsensor	1/3" CMOS Sensor	
	Display-Auflösung	2560 x 1440 (4,0 Megapixel)	
	Objektiv	f=4,0 mm fixiert, F=2,0, mit IR Cut	
	Sichtwinkel	Horizontal: 80° Vertikal: 42°	
	Schwenk-/Neigewinkel	Horizontal: 355° Vertikal: 105°	
	Mindestbeleuchtung	0 Lux (mit IR-Illuminator)	
	IR-Abstand	12 Meter	
	Dimensionen	103×95×117 mm	
	Gewicht	300 g	
	Stromeingang	5,0 V/2 A, <6 W	
	Schnittstelle		1 * 10M/100 Mbps RJ45
			Stromschnittstelle
			Integrierter Micro SD-Kartenslot
			Mit eingebautem Mikrofon und Lautsprecher
		Reset-Taste	
<b>Software</b>	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P	
	Bildkompression	H.264	
	Max. Bildfrequenz	PAL/NTSC: 25fps	
	Coderate	1024 kbps ~ 8192 kbps	
	Audio	Zwei-Wege-Audio	
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).	
	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari	
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac-OS; Smartphone: iOS, Android	
Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung/Aufzeichnungsplanung (Default: Bewegungsaufzeichnung)		
<b>WLAN</b>	WLAN-Standard	IEEE 802.11a/b/g/n	
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz/5 GHz	
	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK	
<b>Sonstiges</b>	Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C~+55°C	
		Lagertemperatur: -40°C~70°C	
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 20%~85%	
		Lagerfeuchtigkeit: 10%~90%	
Wasserfest	Nein		