

RLK4-210WB4-IP-Kamera-Spezifikationen

	<b>Modell</b>	<b>RLC-210W</b>
<b>Kamera</b>	Bildsensor	1/2.7" CMOS Sensor
	Effektive Pixel	1920x1080 (2,0 Megapixel)
	Objektiv	f=4,0 mm F=2,0
	Sichtwinkel	Horizontal: 90°, Vertikal: 46°
	Tag-/Nacht-Modus	Automatische Umschaltung
	Mindestbeleuchtung	0 Lux (mit IR-Illuminator)
	IR-Abstand	30 Meter
	Gegenlichtkompensation	Unterstützt
	Rauschminderung	3D DNR
	Kompression	H.264
<b>Video</b>	Auflösung	Main-Stream: 1080p, 720p; Sub-Stream: 640x360
	Bitrate	Main-Stream: 256Kbps ~ 3072Kbps; Sub-Stream: 64Kbps ~ 512Kbps
	Bildfrequenz	PAL/NTSC: Main-Stream@15fps; Sub-Stream@15fps
<b>Audio</b>	Schnittstelle	Mit eingebautem Mikrofon
<b>Netzwerk</b>	Schnittstelle	1 * 10M/100Mbps RJ45
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer
<b>Allgemein</b>	Stromversorgung	DC 12V
	Stromverbrauch	<8W
	Arbeitsumgebung	Temperatur: -10°C~+55°C (14°F~131°F), Feuchtigkeit: 10%~90%
	Schutzart	IP66
	Dimensionen	Φ70*196 mm
	Gewicht	450 g