

RLK4-210WB4-NVR-Spezifikationen

	Modell	RLN4-210W
System	GUI	16-Bit-Echtfarbe
	Betriebssystem	Integriertes Linux-Betriebssystem
	Passwortsicherheit	1 Benutzer: Admin
A/V-Eingang	Video-Eingang	1080p WLAN IP Kamera (RLC-210W) x 4
	Audio-Eingang	Eingebautes Mikrofon in der Kamera
A/V-Ausgang	Dekodierung-Auflösung	1080p/720p
	VGA-Ausgang	1024*768, 1280*720, 1280*800, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080p (1080p)
	HDMI-Ausgang	1024*768, 1280*720, 1280*800, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080p (1080p)
	Audio-Ausgang	1-Kanal RCA
	Wiedergabe-Auflösung	1080p/720p
Festplatte	Synchrone Wiedergabe	4 Kanäle
	SATA-Geräte	1 x 1TB Festplatte
	Maximalkapazität	4TB
	Externe Festplatte	1 x e-Sata
Externe Schnittstelle	USB-Anschluss	2 x USB 2.0
	Netzwerkschnittstelle	RJ 45, 10 M/100 M Ethernet, IEEE802.11b/g/n; Unterstützt AP Mode, Doppelantenne
Netzwerk	Netzwerkprotokoll	IPv4, TCP/IP, SMTP, SSL, HTTP, DHCP, NTP, P2P
	Mobilgerät	iPhone, Android-Smartphone
	System-Upgrade	Lokales Update per USB-Stick
	Fernbedienungssoftware	Reolink App, IE-Browser, Reolink Client (Windows/Mac)
Allgemein	Stromversorgung	Eingang 100~240 V, 12 V 2 A
	Stromverbrauch	<15W
	Betriebstemperatur	-10°C~+45°C (14°F~113°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	10%~90%
	Dimensionen (mm)	260(B) x 41(H) x 230(T)