

RLK8-800B4-NVR-Spezifikationen

	Modell	RLN8-410
A/V-Eingang	Video-Eingang	PoE IP-Kamera x 8
	Audio-Eingang	Eingebautes Mikrofon in der Kamera
A/V-Ausgang	HDMI-Ausgang	1-Kanal, Auflösung: 3840*2160, 1920*1080, 1440*900,1280*1024, 1280*800,1280*720,1024*768
	VGA-Ausgang	1-Kanal, Auflösung: 3840*2160, 1920*1080, 1440*900,1280*1024, 1280*800,1280*720,1024*768
	Audio-Ausgang	1-Kanal RCA
Dekodierung	Live View-/Wiedergabe-Auflösung	3840*2160, 2560x1920, 2560*1440, 2048*1536, 2304*1296, 1080P, 720P
	Bildrate	PAL: 4CH@25fps; NTSC: 4CH@30fps
	Synchrone Wiedergabe	1CH@8MP; 4CH@4MP
Festplatte	SATA-Geräte	1 x SATA Festplatte
	Maximalkapazität	4TB
	Externe Festplatte	1 x e-Sata (Wiedergabe)
Externe Schnittstelle	USB-Anschluss	2 x USB2.0
	Netzwerkschnittstelle	RJ 45, 10 M/100 M Ethernet, 8 Netzwerkports für IP-Kamera, 1 Giga Netzwerkport für LAN/WAN
PoE	Schnittstelle	8 unabhängige 100 Mbps PoE-Netzwerkschnittstellen
	Max. Stromaufnahme	25W
	Standard	IEEE 802.3at
Netzwerk	Netzwerkprotokoll	HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
	Browser	IE, Firefox, Chrome
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac-OS; Smartphone: iOS, Android
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer
Allgemein	Stromversorgung	DC 48 V/2 A
	Stromverbrauch	<10 W (ohne Festplatte & PoE)
	Arbeitsumgebung	Temperatur: -10C°~+55C°(14°F~131°F), Feuchtigkeit: 10%~90%
	Dimensionen (mm)	260(B) x 41(H) x 230(T)
	Gewicht (ohne Festplatte)	1,2 kg