

RLK8-810B4-A-Kamera-Spezifikationen

	Modell	RLC-810A
Video & Audio	Bildsensor	1/2.49" CMOS Sensor
	Auflösung	3840 x 2160 (8,0 Megapixel) bei 25 FPS
	Objektiv	f=4,0 mm fixiert; F=2,0, mit IR Cut
	Kompression	H.265
	Sichtwinkel	Horizontal: 87°, Vertikal: 44°
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung
	IR-Abstand	30 Meter (LED: 18 Stück/14mil/850nm)
	Audioaufzeichnung	Unterstützt
Strom	PoE	IEEE 802.3af, 48V Active
	DC Strom	DC 12.0V $\pm$ 1A, <12W
Schnittstelle	Strom	DC Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 x 10 M/100 Mbps RJ45
	Speicherung	MicroSD-Kartenslot (bis zu 256GB unterstützt)
	Audio	Eingebautes Mikrofon
Software & Funktion	Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 25fps (standard: 25fps); Substream: 4fps - 15fps (standard: 10fps)
	Bitrate	Mainstream: 1024Kbps - 8192Kbps (standard: 6144Kbps); Substream: 64Kbps - 512Kbps (standard: 256Kbps)
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Alarmer	Bewegungserkennung/Personenerkennung/Autoerkennung
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (standard); Aufzeichnung nach Zeitplan; 24/7 Aufzeichnung
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
	Wetterfest	IP66
Größe & Gewicht	Dimensionen	Φ66 x 192mm
	Gewicht	488g
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support: https://support.reolink.com/hc/en-us/