

RLN16-410-PoE-NVR-Spezifikationen

	Modell	RLN16-410
System	GUI	16-Bit-Echtfarbe
	Betriebssystem	Integriertes Linux-Betriebssystem
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
A/V-Eingang	Video-Eingang	POE IP-Kamera x 16
	Audio-Eingang	Eingebautes Mikrofon in der Kamera
A/V-Ausgang	Dekodierung-Auflösung	5MP/4MP/3MP/1080p/720p
	VGA-Ausgang	1024*768, 1280*720, 1280*800, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080p (1080p)
	HDMI-Ausgang	1024*768, 1280*720, 1280*800, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080p (1080p)
	Audio-Ausgang	1-Kanal RCA (Linear, 1kΩ)
	Wiedergabe-Auflösung	5MP/4MP/3MP/1080p/720p
	Synchrone Wiedergabe	4 Kanäle
Festplatte	SATA-Geräte	1 x 3TB (2 SATA-Slots)
	Maximalkapazität	12TB (Unterstützt bis zu 4TB Festplatte pro Port)
	Externe Festplatte	1 x e-Sata
Externe Schnittstelle	USB-Anschluss	2 x USB2.0
	Serielle Schnittstelle	Nein
	Zwei-Wege-Audio (Gegensprechen)	Nein
	Alarm-Eingang/-Ausgang	Nein
	Netzwerkschnittstelle	RJ 45, 10 M/100 M Ethernet, 16 Networkports für IP-Kamera, 1 Giga Netzwerkport für LAN/WAN
Netzwerk	Netzwerkprotokoll	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
	Mobilgerät	iPhone, Android-Smartphones
	System-Upgrade	Lokales Update per USB-Stick + Update via Client Software
	Fernbedienungssoftware	Reolink App, IE-Browser, Reolink Client (Windows/Mac)
Allgemein	Stromversorgung	Eingang 100~240 V, 48 V 2,5 A
	Stromverbrauch	<10 W (ohne PoE-Kameras)
	Betriebstemperatur	-10°C~+55°C (14°F~131°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	10%~90%
	Dimensionen (mm)	330(B) x 45(H) x 260(T)
	Gewicht (ohne Festplatte/DVD±RW)	3,0 kg