

RLN8-410-PoE-NVR-Spezifikationen

	Modell	RLN8-410
System	GUI	16-Bit-Echtfarbe
	Betriebssystem	Integriertes Linux-Betriebssystem
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
A/V-Eingang	Video-Eingang	PoE IP-Kamera x 8
	Audio-Eingang	Eingebautes Mikrofon in der Kamera
A/V-Ausgang	Decodierung-Auflösung	5MP/4MP/3MP/1080p/720p
	VGA-Ausgang	1024*768, 1280*720, 1280*800, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080p (1080p)
	HDMI-Ausgang	1024*768, 1280*720, 1280*800, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080p (1080p)
	Audio-Ausgang	1-Kanal RCA (Linear, 1kΩ)
	Wiedergabe-Auflösung	5MP/4MP/3MP/1080p/720p
	Synchrone Wiedergabe	4 Kanäle
Festplatte	SATA-geräte	1 x 2TB Festplatte
	Maximalkapazität	8TB (Unterstützt bis zu 4TB Festplatte pro Port)
	Externe Festplatte	1 x e-Sata
Externe Schnittstelle	USB-Anschluss	2 x USB 2.0
	Serielle Schnittstelle	Nein
	2-Wege-Audio (Gegensprechfunktion)	Nein
	Alarm-Eingang/-Ausgang	Nein
	Netzwerkschnittstelle	RJ 45, 10 M/100 M Ethernet-Port, 8 Netzwerkports für IP-Kamera, 1 Giga Networkport für LAN/WAN
	Netzwerk	Netzwerkprotokoll
Mobilgerät		iPhone, Android-Smartphones
System-Upgrade		Lokales Update via USB-Stick + Update via Client Software
Fernbedienungssoftware		Reolink App, IE-Browser, Reolink Client (Windows/Mac)
Allgemein	Stromversorgung	Eingang 100~240 V, 48 V 1,87 A
	Stromverbrauch	<10 W (ohne PoE-Kameras)
	Betriebstemperatur	-10°C~+45°C (14°F~113°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	10%~90%
	Dimensionen (mm)	260(B) x 41(H) x 230(T)
	Gewicht (ohne Festplatte/DVD±RW)	2.0 kg