

Spécifications-Caméra-IP-Lumus-Reolink			
	Modèle	Lumus Reolink	
Vidéo & Audio	Capteur d'image	1/2.8" Capteur CMOS	
	Résolution vidéo	1920 x 1080 (2.0 Mégapixels) à 15 FPS	
	Objectif	f=2.8mm, F=2.0, avec le filtre Anti-IR	
	Format vidéo	H.264	
	Champ de vision	Horizontal : 100° Vertical : 54°	
	Jour & Nuit	Commutation automatique du filtre Anti-IR	
	Distance de vision nocturne	10m (33ft) (DEL : 6pcs/14mil/850nm)	
	Audio	Audio bidirectionnel	
Alertes intelligentes	Mode	PIR + Détection de mouvement	
	Distance de détection PIR	Jusqu'à 7m (21ft) ; Réglable	
	Angle de détection PIR	Horizontal : 100°	
	Alerte	Alertes instantanées e-mail, notifications push, sirène & alertes vocales personnalisées	
Fonctionnalités matérielles	Alimentation	Courant continu 5.0V/2A, <6W	
	Projecteur	1,8W, 6500K, 1800lm	
	Interface		USB 2.0
			Emplacement de carte micro SD (carte jusqu'à 64Go prise en charge)
			Microphone et haut-parleur intégrés Bouton de réinitialisation
Fonctionnalités logicielles	Mainstream	Résolution : 1080p Taux d'image : 2 ~ 15 FPS (défaut : 15 FPS) Taux de codage : 1024kbps ~ 2048kbps (défaut : 2048kbps)	
	Substream	Résolution : 704 x 480 Taux d'image : 4 ~ 15 FPS (défaut : 10 FPS) Taux de codage : 128kbps ~ 768kbps (défaut : 384kbps)	
	Navigateurs web pris en charge	Non	
	SE pris en charge	PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android	
	Mode d'enregistrement	Enregistrement de mouvement	
	Protocoles & Standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P	
	Accès d'utilisateur (Max.)	4 flux vidéo simultanés (2 substreams & 2 mainstreams)	
	Fonctionne avec	Google Assistant, Reolink Cloud * Disponible uniquement aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande.	
WIFI	Standard WiFi	IEEE 802.11 b/g/n	
	Fréquence de fonctionnement	2.4 GHz	
	Sécurité WiFi	WPA-PSK/WPA2-PSK	
Environnement de travail	Température	Température de fonctionnement : -10°C ~ 55°C Température de stockage : -40°C ~ 70°C	
	Humidité	Humidité de fonctionnement : 20% ~ 85% Humidité de stockage : 10% ~ 90%	
	Étanchéité	IP65	
	Dimension	99 x 91 x 60mm	
Taille & Poids	Poids	185g	
	Garantie	Garantie limitée de 2 ans. Pour l'assistance, visiter : https://support.reolink.com/hc/en-us/	